



TD4G/TD5G 低速台式离心机(过滤离心)

TD4G、TD5G低速台式离心机采用过滤的方法进行分离，是我公司根据用户需要精心设计的新产品。广泛用于生物工程、石油化工、制药、轻工、农林等领域。



产品特点

Product advantages

- ◆采用无刷直流电机、微机控制、噪音低、无碳粉污染。
- ◆离心转子、离心室均采用不锈钢制成，门盖密封采用硅橡胶密封条。耐腐蚀性强，可采用多种方式消毒。
- ◆特殊的结构设计，可进行连续分离或与其它部件一起组成全自动分离过滤系统；大大提高过滤效率。
- ◆配有标准滤袋、方便用户使用。



主要技术参数

Technical parameter

型 号	TD4G	TD5G
订货号	0205206000	0205208000
最高转速	4000r/min	5000r/min
最大相对离心力	3800xg	4100xg
最大流量	10L/min	8L/min
转速精度	±30r/min	±30r/min
定时范围	1~99min	1~99min
整机噪音	≤65dB(A)	≤65dB(A)
电 源	AC 220V±22V 50/60Hz	AC 220V±22V 50/60Hz
整机功率	280W	350W
外形尺寸(长×宽×高)	380x400x330(mm)	320x380x330(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	395x650x340(mm)	395x650x340(mm)
净 重	36kg	28kg



转子参数

Rotor parameters

转子名称	过滤转子	过滤袋	过滤网（200目）	过滤网（400目）
订货号	0301890500	0308890520	0308890525	0308890530